

# レーダー式マイクロ波レベル計コード表

□の中に該当仕様の記号が入ります。

MWLM-PR26 ① ② - ③ ④ ⑤ ⑥

## ① タイプ

記号	仕様
C	コーンアンテナ
H	ホーンアンテナ
HEX-1	ホーンアンテナ、防爆

### ▼選定基準▼

C：測定距離10m以下、測定物液体、腐食性ありの場合  
 H：上記以外の場合  
 HEX-1：防爆の場合

## ② 測定距離・取付

記号	測定距離・アンテナ・取付
Cタイプの場合	
1G	10m・コーンアンテナ(φ45)・ネジ取付
Hタイプ or 防爆タイプの場合	
1G	10m・L70ホーンアンテナ(φ26)・ネジ取付
2G	20m・L150ホーンアンテナ(φ49)・ネジ取付
2F	20m・L150ホーンアンテナ(φ49)・固定フランジ取付
3G	35m・L200ホーンアンテナ(φ58)・ネジ取付
3F	35m・L200ホーンアンテナ(φ58)・固定フランジ取付
3S	35m・L200ホーンアンテナ(φ58)・自在フランジ取付
7G	70m・L440ホーンアンテナ(φ100)・ネジ取付
7F	70m・L440ホーンアンテナ(φ100)・固定フランジ取付
7S	70m・L440ホーンアンテナ(φ100)・自在フランジ取付

※防爆タイプの場合は1G選択不可

## ③ 取付の詳細

記号	取付の詳細	非防爆(①+②)										防爆(①+②)							
		C1G	H1G	H2G	H2F	H3G	H3F	H3S	H7G	H7F	H7S	HEX-1 2G	HEX-1 2F	HEX-1 3G	HEX-1 3F	HEX-1 3S	HEX-1 7G	HEX-1 7F	HEX-1 7S
X	ネジ取付	標準	標準	標準	標準	標準			標準			標準		標準			標準		
A	JIS5K50A (SUS304)	○	○		標準								標準						
B	JIS5K65A (SUS304)	○	○		○								○		標準				
C	JIS5K80A (SUS304)	○	○		○			○*	○*				○		○	○			
D	JIS5K100A (SUS304)	○	○		○			○	○				○		○	○		○	○
E	JIS5K125A (SUS304)	○	○		○			○	○				○		○	○		○	○
F	JIS5K150A (SUS304)	○	○		○			○	○				○		○	○		○	○
G	JIS5K200A (SUS304)	○	○		○			○	○				○		○	○		○	○
H	JIS5K250A (SUS304)	○	○		○			○	○				○		○	○		○	○
I	JIS10K50A (SUS304)	○	○		○								○						
J	JIS10K65A (SUS304)	○	○		○			○*					○		○				
K	JIS10K80A (SUS304)	○	○		○			○*	○*				○		○	○			
L	JIS10K100A (SUS304)	○	○		○			○	標準		標準*	標準*		○		○	標準	標準	標準
M	JIS10K125A (SUS304)	○	○		○			○	○				○		○	○		○	○
P	JIS10K150A (SUS304)	○	○		○			○	○				○		○	○		○	○
Q	JIS10K200A (SUS304)	○	○		○			○	○				○		○	○		○	○
R	JIS10K250A (SUS304)	○	○		○			○	○				○		○	○		○	○
N	その他	○	○		○			○	○				○		○	○		○	○

\*：⑤アンテナオプションのキャップ取付不可

注) H3S/H7F/H7Sの標準フランジは相当品です。規格フランジに変更の場合はNを選択ください。

## ④ リード引出口

記号	リード引出口	非防爆(①+②)										防爆(①+②)							
		C1G	H1G	H2G	H2F	H3S	H3G	H3F	H7S	H7G	H7F	HEX-1 2G	HEX-1 2F	HEX-1 3G	HEX-1 3F	HEX-1 3S	HEX-1 7G	HEX-1 7F	HEX-1 7S
S	G1/2	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準
A	避雷器付き(MD6T-24)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								
N	その他	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								

## ⑤ アンテナオプション

記号	アンテナオプション	非防爆(①+②)										防爆(①+②)							
		C1G	H1G	H2G	H2F	H3S	H3G	H3F	H7S	H7G	H7F	HEX-1 2G	HEX-1 2F	HEX-1 3G	HEX-1 3F	HEX-1 3S	HEX-1 7G	HEX-1 7F	HEX-1 7S
S	オプション無し	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準	標準
A	PTFEコーティング					○	○	○	○	○	○								
B	PTFEキャップ					○	○	○	○	○	○								
C	PPキャップ					○	○	○	○	○	○								
N	その他		○	○	○	○	○	○	○	○	○								

## ⑥ 特殊仕様

**N**：③～⑤以外の特殊仕様 例:塗装膜厚アップ、冷却BOX付etc ※該当なしの場合は空欄です。