

□の中に該当仕様の記号が入ります。

MWLM-PR26 ^①□ ^②□ ^③R - ^④□ ^⑤□ ^⑥□

① タイプ

記号	仕様
H	ホーンアンテナ
HEx-1	ホーンアンテナ、防爆

② 測定距離・取付

記号	測定距離・アンテナ・取付
7G	70m・L440ホーンアンテナ(φ100)・ネジ取付
7F	70m・L440ホーンアンテナ(φ100)・固定フランジ取付

③ 水位計記号

記号
R

④ 取付の詳細

記号	取付の詳細	非防爆(①+②+③)		防爆(①+②+③)	
		H7GR	H7FR	HEx-1 7GR	HEx-1 7FR
X	ネジ取付	標準		標準	
L	JIS10K100A (SUS304) 相当		標準		標準
N	その他		○		○

⑤ リード引出口

記号	リード引出口	非防爆(①+②+③)		防爆(①+②+③)	
		H7G	H7F	HEx-1 7F	HEx-1 7S
S	G1/2	標準	標準	標準	標準
A	避雷器付き(MD6T-24)	○	○		
N	その他	○	○		

⑥ 特殊仕様

N : ③~⑤以外の特殊仕様 例:塗装膜厚アップetc ※該当なしの場合は空欄です。